


10 mm Sperrholz (vorzugsweise Birke, Buche)

10 mm Sperrholz (vorzugsweise Birke, Buche)




Die Maße 52,5 und 33 mm müssen später individuell je nach Servogröße angepasst werden und sind nur Orientierungsmaße - siehe "Tiefenrunderservo-Halterung". Maß 4,5 ist abhängig vom Gewindehülse-Durchmesser der Einschlagmutter.

Vor dem endgültigen Einsetzen der Einschlagmutter sollte der betroffene Holzbereich inklusive dem gesamten Loch oberflächenbehandelt werden, damit er wasserfest ist.

Die Einschlagmutter selbst wird mit einem 2K-Epoxykleber eingeklebt.

Sie wird zur Abdichtung mit einem 2K-Methylmethacrylat-Kleber auf die Einschlagmutter geklebt. Dazu genügt eine Klebstoffnaht am Außenrand. Zur Sicherheit gegen eindringenden Kleber, kann man ein Stück Klebeband auf das Loch der Einschlagmutter kleben.



M3-Einschlagmutter



Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Seitenansicht



Außenseite

Einschlagmutter und Kunststoffscheibe

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die,
die ihn fürchten.
Psalm 103, 13 (Lutherbibel 2017)

