

Verschlussplatte

10 mm Sperrholz

(vorzugsweise Birke, Buche)

Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. Jeremia 29, 13 und 14a (Elberfelder Bibel)

Achtung: Ausdrücke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Die Oberseite der Verschlussplatte sollte glattgespachtelt (z.B. mit weißem 1-komponentigem Nitro- oder Alkydharz-Spachtel oder Holzpaste), geschliffen (240er Körnung) und lackiert werden. Auch der Rest der Platte sollte bis auf die später noch zu klebenden Bereiche lackiert werden, siehe "Verschlussplatte - Montage".

Anschließend werden in die Löcher Senkkopfschrauben M4 x 25 mm mit einem 2K-Epoxydharz-Kleber eingeklebt. Vor dem Einkleben muss geprüft werden, ob die Schrauben senkrecht stehen oder sich zumindest senkrecht ausrichten lassen. Anschließend prinzipiell vorgehen, wie in "Bodenplatte 2" beschrieben. Abschließend die Schrauben mit einem Geodreieck oder 90°-Anschlagwinkel senkrecht ausrichten. Der Kleber sollte eine lang-aushärtende Variante sein.

